



Código: 50002

Producto: Arena Artificial

Precio:

*Exportable: Si*

*Disponible: Si*

*Ocioso: No*

*Calificación: 0.0*

*Comentarios: 0*

*Vistas: 117*

Descripción:

**Especificaciones**

- Fracción granulométrica : 5-0,15 mm
- Módulo de finura: 3,4

- Material más fino que pasa por el Tamiz No 200: 0.7 %

### **Propiedades físicas**

Producto Obtenido de la trituración de la roca caliza, con una resistencia a la compresión predominante entre 80 y 90 MPa y un peso volumétrico entre 2,55 – 2,70 g/cm<sup>3</sup>. El proceso de su obtención, está certificado por la NC ISO 9001: 2015.

### **Almacenaje**

Conservar en lugares secos y evitar su contaminación con cualquier tipo de partículas, orgánicas, de madera, escombros, otros.

### **Usos**

Se recomienda su utilización para la elaboración de diferentes tipos de hormigones hidráulicos, morteros, una amplia gama de productos de construcción tales como, losetas hidráulicas, baldosas.

### **Características:**

Este producto pertenece a la empresa Empresa de Materiales de Construcción de Holguín  
<https://empresascubanas.xutil.net/frontempresas/view?id=219>