



Código: 50003
Producto: Extensores de Cemento

Precio:

Exportable: No

Disponible: Si

Ocioso: No

Calificación: 0.0

Comentarios: 0

Vistas: 85

Descripción:

Descripción

Es una combinación de hidrato de cal, zeolita y feldespato, que se le adiciona a los hormigones utilizados en la fabricación de bloques manuales de 400x100x200, para ahorrar 50% del cemento P-350.

Usos

Se recomienda su uso fundamentalmente en la tecnología criolla de bloques de hormigón.

Datos Técnicos

Resistencia a la compresión a los 7 días 3,2 MPa.

Preparación

Utilizar la misma cantidad de extensor que de cemento P-350, mezclar hasta obtener una mezcla homogénea, adicionar los áridos y el agua y verter en los moldes.

Almacenaje

A temperatura ambiente en locales techados limpios y secos, con puertas y ventanas que garanticen la ventilación necesaria durante la manipulación, no permita la entrada de lluvia y no tengan ningún tipo de filtración. Se almacenará sobre paletas de madera separadas como mínimo a 0,60 m de las paredes, 0,15 m del piso y 1 m del techo de manera que las marcas de identificación queden visibles. La altura de las estibas no será mayor de 12 bolsas para el caso del producto envasado en sacos o bolsas.

Características:

Este producto pertenece a la empresa Empresa de Materiales de Construcción de Holguín
<https://empresascubanas.xutil.net/frontempresas/view?id=219>