



Código: 50013

Producto: Mortero CEROCEM

Precio:

Exportable: No

Disponible: Si

Ocioso: No

Calificación: 0.0

Comentarios: 0

Vistas: 53

Descripción:

Descripción

El Mortero CEROCEM Se utiliza para levante de muros, tabiques, adecuado para trabajos con ladrillo, excelente trabajabilidad. Mortero premezclado en seco a base de hidrato de cal, arena de granulometría

seleccionada y zeolita.

Campos de Aplicación

- Levante de muros portantes de bloques y ladrillos.
- Levante de muros no portantes de bloques, ladrillos y celosías.
- Revestimientos de muros: resano y repollo.
- Colocación de pisos de baldosas de terrazo, losetas hidráulicas y piedra natural.

Modo de Aplicación

Preparar la mezcla en un área limpia y libre de humedad, añadir agua, aproximadamente de 5 a 7 litros por saco, mezclando manual o mecánicamente hasta lograr una consistencia homogénea. Antes de aplicar el mortero, humedecer el muro y las piezas resecas o muy absorbentes para facilitar la adherencia y el curado. En ambientes húmedos y con soportes de baja absorción, el fraguado se alarga, mientras que, en condiciones muy secas, se acorta. Al pintar debe terminarse con frota de goma y la pintura debe ser compatible y transpirable, aplicándose solo después de 14 días.

Vida Útil

Utilizar preferiblemente antes de 30 días, a partir de la fecha de adquisición.

Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y bajas temperaturas.

Características:

Este producto pertenece a la empresa [Empresa de Materiales de Construcción](#)
<https://empresascubanas.xutil.net/frontempresas/view?id=219>