



Código: 50014

Producto: MORTESAC Fino

Precio:

Exportable: No

Disponible: Si

Ocioso: No

Calificación: 0.0

Comentarios: 0

Vistas: 52

## Descripción:

### Descripción

MORTESAC es una mezcla seca de áridos finos y cemento debidamente dosificado y envasada industrialmente en sacos multicapas valvulados.

### Empleo

- Revestimiento de muros: Resano y repello fino.
- Enchape: De baldosas de terrazo, losetas hidráulicas y piedra natural.
- Colocación de pisos: De baldosas de terrazo, losetas hidráulicas y piedra natural.
- Juntas entre elementos prefabricados.

### Consumo

El consumo de MORTESAC en revestimiento de muros es de 36 Kg/m<sup>2</sup>, equivalente a 1,10 m<sup>2</sup> por saco de 45 Kg con un espesor de hasta 15 mm.

### Rendimiento

9 m<sup>2</sup> por saco de 45 Kg.

### Vida útil

Utilizar preferiblemente antes de 30 días, contados a partir de la fecha de adquisición.

### Almacenaje:

Conservar en lugares secos, en su envase original, bien cerrado, aislado de piso y pared y al abrigo de la intemperie.

## Características:

Este producto pertenece a la empresa Empresa de Materiales de Construcción

<https://empresascubanas.xutil.net/frontempresas/view?id=219>