



Servicio: Mecanizado

Precio:

Exportable: No

Calificación: 0.0

Comentarios: 0

Vistas: 254

Descripción:

Nombre	Modelo	Descripción
Tornos	16K201M63	Diámetros hasta 400 mm y longitudes 710 mm.
	1P365	Diámetros hasta 630 mm y longitudes 800 mm.
		Diámetros hasta 320 mm y longitudes 500 mm.
Tornos verticales	15081512 1425	Diámetros hasta 800 mm y altura 800 mm. Diámetros hasta 1250 mm y altura 1000 mm. Diámetros hasta 250 mm y altura 175 mm.

Características:

Mecanizado con arranque de virutas

Por el método de macanizado con arranque de virutas contamos con los siguientes equipos tecnológicos: Tornos, taladradoras, fresadoras y talladoras, mortajadoras, rectificadoras, brochadoras y Mandrinadoras. Tornos: Fabricación de tornillería, casquillos y misceláneas, usando barras cuadradas, redondas y hexagonales. Mandrinado, escariado, taladrado y cilindrado hasta diámetros de 630 y longitud de 1500 mm. Torneado vertical en piezas a instalar hasta Ø800x 800 mm para cilindrar, mandrinar, refrentar y ranurar. Fileteado de roscas.

Servicio de Mecanizado con arranque de virutas.

Taladradoras y Mandrinadoras: Trabajo de taladrado, escareado, avellanado de agujeros hasta Ø 55 en un radio de 800 mm. Mandrinado de agujeros pasantes con escalones y ciegos garantizando coaxialidad entre orificios con un diámetro hasta 400 mm.

Servicio de mecanizado con arranque de virutas

Fresadoras y talladoras: Fresado de superficies planas, inclinadas y en ángulos, chaveteros, hexágonos cuadrados. Fresado de engranajes rectos, helicoidales, ruedas sinfin con módulos desde 1.25 hasta 10 por el método de generación. Fresado de ruedas de cadenas con paso desde 12.7 mm (1/2") hasta 50.8mm (2.0") por el método de generación. Fresado con bloques de engranajes con piñón mortajador, módulos de 1 hasta 7. Fresado de engranes interiores con piñón mortajador módulos de 1.5,2.

Mecanizado con arranque de virutas(Brochadoras).

Brochadoras. Con esfuerzo a tracción nominal de 20.0 T.F y 1600 milímetros de recorrido del carro. Brochado de estrías. Brochado de chaveteros.

Rectificadoras.

Rectificadoras: Rectificado de superficies cilíndricas y cónicas en dimensiones de hasta Ø 400 x 200mm. Rectificado de piezas planas, con dimensiones mínimas de 50x 40x 3mm y dimensiones máximas de las piezas de 1250x 320x 400 mm, así como rectificado de alta precisión en superficies inclinadas. Rectificado cilíndrico y cónico interiores.

Este servicio pertenece a la empresa Empresa LX Aniversario de la Revolución de Octubre. Holguín
<https://empresascubanas.xutil.net/ktp>